



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M280
02/23



GANTS 700 TEMP-ICE MAPA

■ ENDUCTION SPÉCIALE
GRIP & PROOF
À BASE DE NITRILE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement : la paire.
- Finition intérieure : tricot protection thermique - Finition extérieure : grip antidérapant.
- Longueur du gant (cm) : 24-27 - Domaine d'utilisation : transport, logistique, collectivités et autres industries.
 - Contact alimentaire : convient à la manipulation des aliments gras affectés d'un facteur de réduction au moins égal à 3 ainsi que des aliments secs et congelés.
 - Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.
- Excellent grip lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité.
 - Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide.
- Lavable jusqu'à 5 cycles (Selon les conditions de lavage et de séchage).

CONSEILS D'UTILISATION

- Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu, parce que les conditions réelles d'utilisation peuvent différer des tests CE.
 - Il n'est pas recommandé aux personnes sensibles aux dithiocarbamates et au latex naturel (poignet avec élastique en caoutchouc naturel).
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Vérifier l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
 - Les gants peuvent perdre leur propriété isolante pour cause d'humidité.

CONDITIONS DE STOCKAGE & DE LAVAGE / SECHAGE

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- Les performances ne sont pas affectées jusqu'à 5 cycles de lavage* dans les conditions d'écrites ci-dessous :
- Lavage en Machine à laver les textiles du commerce, programme Synthétiques, température maximum 60°C et essorage 400 t/min avec utilisation d'une lessive liquide du commerce. Séchage à air chaud 60°C : 2 heures
 - Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandée des gants peuvent altérer les niveaux de performance. Le client ou le blanchisseur est seul responsable du respect des dites conditions de lavage.

* Tests effectués: 5 lavages consécutifs sur un gant neuf

TAILLES



Catégorie de certification 2

●●●●●●●● M280T8 - TAILLE 8

●●●●●●●● M280T9 - TAILLE 9

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218