



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M210  
07/25



# GANTS 401 TECHNIC MAPA

NÉOPRÈNE ET LATEX  
NATUREL

PROTECTION CHIMIQUE  
TYPE A

EN 388



2110X

EN ISO 374-1



TYPE A  
ALMNST

EN ISO 374-5



DEXTÉRITÉ  
EN420:  
5/5

CATÉGORIE 3



0334

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conditionnement : la paire.
- Finition intérieure : Flockée - Finition extérieure : relief antidérapant.
  - Longueur du gant (cm) : 31 - Epaisseur du gant (mm) : 0.55
- Domaine d'utilisation : Industrie mécanique / automobile et autres industries.
- Confort de la main grâce au flockage coton - La finesse du gant permet une grande dextérité.
  - Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel aux thiazoles et dithiocarbamates.
  - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré.
- Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant. En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
  - Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

## CONDITIONS DE LAVAGE

- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
- Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec.
  - Utilisation avec des solvants (essences, alcools) : essuyer avec un chiffon sec
  - Utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec.
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

## TAILLES

●●●●●●●● M210T7 - TAILLE 7

●●●●●●●● M210T8 - TAILLE 8

●●●●●●●● M210T9 - TAILLE 9

●●●●●●●● M210T10 - TAILLE 10

## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218